



NW50MR

50L

Dimensiones (Diámetro x Alto) 42x61,4

Control Mecánico

*Tanto la información técnica como la foto esta sujeta a cambios

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	
Capacidad	50L
Instalación	Pared
Control	Mecánico
Resistencia	Acero Inoxidable 316L
Alimentación	1980W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Material	Acero
Grosor	Min. 1.8mm
Diámetro del tanque	380mm
Esmalte	Azul Zafiro
Espesor esmalte	200-600 micras
Tipo Aislante	Inyección de PU
Revestimiento de las tuberías conectadas a la cuba	Plástico
Capa Aislante	Inyección de PU
Grosor	20mm

CARACTERÍSTICAS	
Ánodo	Magnesio
Cubierta exterior	Acero
Corriente	9A
Termostato	35 85°C
Temperatura de Corte	106°C
Proteccion contra Humedad	IP24
Presión	0,8MPA
Conector	
Longitud cableado	1.2m
Tamaño	42x61,4
Forma	Cilíndrico
Color	Blanco
Test standards	CE & CB
Conexión de la tubería	G 1/2´
Peso	18/21

EAN

8436028926145

TERMO ELÉCTRICO 50 LITROS CILÍNDRICO